

# Wasser-Aufladefeuerlöscher

**EASY-LINE mit Handhebel-Armatur**

**WH, W, WF**

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Hochleistung mit Wasser,  
umweltschonend!

## **EASY-LINE – die praktischen Handhebel-Feuerlöscher**

Umfassendes Produktprogramm mit einheitlicher Handhebelbetätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuerlöscher.

### **Einsatzbereiche**

Sämtliche Bereiche mit organischen Materialien wie z.B.

- Agrarsektor
- Aktenlager
- Büroräume
- Holzverarbeitung
- Papier- und Verpackungslager
- Textilien
- Schieß- und Schützenstand
- Schifffahrt
- Wohnbereiche

### **Hauptvorteile**

- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigende perfluorierte Tenside PFOS oder PFOA
- Wasser-Feuerlöscher mit TOP-Werten:  
Typ WH9 mit 12LE – dazu umweltschonend!
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- **NEU:** Mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels



### **Produkt- und Leistungsmerkmale**

- Einheitlicher, hochfester glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche, standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Innenliegende CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche, mit PE-Beschichtung und einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuerlöscher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen



### **Brandklasse und Rating**

 Typ	A
● WH 6 EASY	34
● WH 9 EASY	43
● W 6 EASY	21
● W 9 EASY	27
● WF 6 EASY	13
● WF 9 EASY	21



# Wasser-Aufladefeuerlöscher

**EASY-LINE mit Handhebel-Armatur**


**WH, W, WF**

DIN EN 3, GS, CE, MED

Hochleistung mit Wasser,  
umweltschonend!

### Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermettallfrei
- Umweltschonend durch gezielte und dosierte Ausbringung des Löschmittels
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schlauchdüsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m



### Funktionsweise

- **Metall-Sicherungsstift A** ziehen.
- Mit erstmaligem, kurzen Niederdrücken des **Handhebels B** sticht das **Durchstoßmesser C** die **CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche D** an.
- Gleichzeitig strömt CO<sub>2</sub> schlagartig in den Behälter.
- Mit erneutem Niederdrücken des **Handhebels B** gelangt das Löschmittel durch das **Steigrohr E** in die **Schlauchleitung F** zur Ausbringung.
- Durch Loslassen des **Handhebels B** wird der Löschmittelstrahl unterbrochen.

### GLORIA EASY-LINE



Pulver

Schaum

Öko-Tipp

Wasser

Fettbrand

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
WH 6 Easy	801601.1776	Wasser mit Imprägnierung/6 l	W 6 H	CO <sub>2</sub>	34A 10	ca. 4 m/ ca. 47 sek.	0° C bis +60° C	ca. 10,6 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
WH 9 Easy	801611.1776	Wasser mit Imprägnierung/9 l	W 9 H	CO <sub>2</sub>	43A 12	ca. 4 m/ ca. 62 sek.	0° C bis +60° C	ca. 14,9 kg	ca. 620/290/205 mm 190 mm
W 6 Easy	801601.0000	Wasser mit Netzmittel/ 6 l	W 6 H	CO <sub>2</sub>	21A 6	ca. 4 m/ ca. 47 sek.	5° C bis +60° C	ca. 10,2 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
W 9 Easy	801611.0000	Wasser mit Netzmittel/ 9 l	W 9 H	CO <sub>2</sub>	27A 9	ca. 4 m/ ca. 62 sek.	5° C bis +60° C	ca. 13,4 kg	ca. 620/290/205 mm 190 mm
WF 6 Easy	801621.0000	Wasser, frostsicher/6 l	W 6 H-30	CO <sub>2</sub>	13A 4	ca. 4 m/ ca. 47 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 10,6 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
WF 9 Easy	801631.0000	Wasser, frostsicher/9 l	W 9 H-30	CO <sub>2</sub>	21A 6	ca. 4 m/ ca. 62 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 14,9 kg	ca. 620/290/205 mm 190 mm

\* Löschmitteleinheiten

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh  
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH  
086 879.0000/5/09.11/S-D Stü