

Pulver-Feuerlöscher										
DESIGN-LINE, STAR-LINE, PRO-LINE, EASY-LINE										
DIN EN 3, GS, CE, MED 										
										
Typ	DESIGN-LINE F 6 GX AL F 6 GX F 6 G	STAR-LINE PX 6 STAR PH 6 STAR PH 9 STAR	STAR-LINE P 6 STAR P 12 STAR	PRO-LINE PH 6 PRO PH 9 PRO	PRO-LINE P 6 PRO P 12 PRO	EASY-LINE PH 6 EASY PH 9 EASY	EASY-LINE P 6 EASY P 12 EASY	P 6 G P 6 GT P 12 G	P 6 P12 P 12 M P12 SV	PD 4 GA* PD 6 GA* PD 9 GA* PD 12 GA*
Auslösung	Auslöse- automatik Schlagknopf	Halbauto- matik	Halbauto- matik	Schlagknopf	Schlagknopf	Handhebel	Handhebel	Außen- flasche	Außen- flasche	Handhebel
Funktionsweise	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck
Rating	55A 233B C 55A 233B C 43A 233B C	55A 233B C 43A 233B C 55A 233B C	34A 183B C 55A 233B C	43A 233B C 55A 233B C	34A 183B C 55A 233B C	43A 183B C 55A 233B C	34A 183B C 55A 233B C	43A 233B C 43A 233B C 55A 233B C	233B C 233B C D 233B C	21A 89B C 34A 183B C 43A 233B C 55A 233B C
Löschmittel- einheiten (A / B-Rating)	15 / 15 15 / 15 12 / 15	15 / 15 12 / 15 15 / 15	10 / 12 15 / 15	12 / 15 15 / 15	10 / 12 15 / 15	12 / 12 15 / 15	10 / 12 15 / 15	12 / 15 12 / 15 15 / 15	15 15 – 15	6 / 5 10 / 12 12 / 15 15 / 15
Löschmittel- menge	6 kg 6 kg 6 kg	6 kg 6 kg 9 kg	6 kg 12 kg	6 kg 9 kg	6 kg 12 kg	6 kg 9 kg	6 kg 12 kg	6 kg 6 kg 12 kg	6 kg 12 kg 12 kg	4 kg 6 kg 9 kg 12 kg
Löschmittel	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	BC-Pulver BC-Pulver Metallbrand-P. BC-SV-Pulver	ABC-Pulver
Funktions- bereich	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C
Spritzdauer ca.	20 sec.	24 sec. 24 sec. 23 sec.	24 sec. 32 sec.	22 sec.	22 sec. 26 sec.	18 sec. 20 sec.	18 sec. 23 sec.	16 sec. 14 sec. 21 sec.	16 sec. 21 sec. 35 sec. 22 sec.	12 sec. 16 sec. 16 sec. 22 sec.
Spritzweite ca.	5 m	6 m 6 m 7 m	6 m 7 m	6 m	6 m 7 m	6 m 7 m	6 m 7 m	5 m 5 m 7 m	5 m 7 m Streu- w. 7 m	6 m 6 m 7 m 7 m
Behälter- durchmesser	150 mm	150 mm 150 mm 170 mm	150 mm 190 mm	150 mm 170 mm	150 mm 190 mm	150 mm 170 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm 190 mm	150 mm 190 mm 190 mm	150 mm 170 mm 190 mm
H x B x T in mm ca.	570x220x165	500x300x165 500x300x165 555x290x185	500x300x165 600x290x205	510x300x165 565x290x185	510x300x165 610x290x205	550x280x165 595x300x165	550x280x165 640x310x205	480x340x150 480x370x165 560x370x190	480x340x150 560x370x190 860x370x185 560x295x210	410x320x165 500x270x165 610x265x185 590x265x205
Gewicht ca.	11,0 kg	9,9 kg 9,9 kg 14,3 kg	9,9 kg 18,7 kg	9,8 kg 14,3 kg	9,8 kg 18,6 kg	10,1 kg 14,0 kg	10,1 kg 19,0 kg	11,0 kg 11,0 kg 20,0 kg	11,0 kg 20,0 kg 21,0 kg 19,8 kg	6,7 kg 9,1 kg 13,7 kg 17,3 kg
Art.-Nr.	000421.1930  000421.1909  000421.0000	800631.3016  800631.3015  800641.0000 	800631.0000  800651.0000 	801271.1426  803341.1426 	801941.0000  801291.1426 	802171.3015  802181.0000 	802171.0000  802191.0000 	000621.2046* 000620.1759** 000671.2046*	000621.1726 000671.1726 000671.1611* 000671.1610**	002071.2046** 002101.0000 004041.2397**  002141.0000 
Leistungs- hinweis						mehrsprachig		*mehrsprachig **optional mit Rückentrage lieferbar	*mehrsprachig **schaum- verträgliches Löschpulver	*auch mit Manometer lieferbar **mehrsprachig



Die Marke für mehr Sicherheit

- Tragbare Feuerlöscher
- Fahrbare Feuerlöscher
- Feuerlösch-Großgeräte
- Fahrzeuganlagen
- Löschwassertechnik
- Objektschutz-Löschanlagen
- Schutzhauben
- Schutzschränke
- Standssäulen
- Halter für Feuerlöscher
- Rauchmelder
- Zubehör, Ersatzteile, Kooperationen
- Schulungen, Seminare, Informationen

Überreicht durch:



Die Marke für mehr Sicherheit



GLORIA GmbH
Diestedder Straße 39
59329 Wadersloh

Telefon +49 (0)2523 | 77-0
Telefax +49 (0)2523 | 77-255

info@gloria.de
www.gloria.de

Tragbare Feuerlöscher

- Schaum-Feuerlöscher
- Wasser-Feuerlöscher
- Fettbrand-Feuerlöscher
- Pulver-Feuerlöscher
- CO₂-Feuerlöscher

Schaum-Feuerlöscher																
DESIGN-LINE, STAR-LINE, PRO-LINE, EASY-LINE																
DIN EN 3, GS, CE, MED 																
																
Typ	DESIGN-LINE F 6 SKK AL F 6 SKK	DESIGN-LINE F 6 Ni+ AL F 6 Ni+	STARLINE SH 6 STAR SH 9 STAR	STAR-LINE SK 6 STAR SK 9 STAR	STAR-LINE SE+ 6 STAR SE+ 9 STAR	PRO-LINE SH 6 PRO SH 9 PRO	PRO-LINE SK 6 PRO SK 9 PRO	PRO-LINE SE+ 6 PRO SE+ 9 PRO	EASY-LINE SH 6 EASY SH 9 EASY	EASY-LINE SK 6 EASY SK 9 EASY SKP 6 EASY	EASY-LINE SE+ 6 EASY SE+ 9 EASY	EASY-LINE S 6 EASY S 9 EASY	EASY-LINE SF 6 EASY SF 9 EASY	EASY-LINE FB 3 EASY FB 6 EASY Fettbrand	SD 6 SD 9	S2LW*
Auslösung	Auslöse- automatik Schlagknopf	Auslöse- automatik Schlagknopf	Halbautomatik	Halbautomatik	Halbautomatik	Schlagknopf	Schlagknopf	Schlagknopf	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Haushalts- löscher
Funktionsweise	Auflade Kolben- kartusche	Auflade	Auflade	Auflade Kolben- kartusche	Auflade	Auflade	Auflade Kolben- kartusche	Auflade	Auflade	Auflade Kolben- kartusche	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck	Dauerdruck
Rating	21A 233B	34A 183B	43A 183B 55A 233B	21A 233B 27A 233B	34A 183B 43A 233B	43A 183B 55A 233B	21A 233B 27A 233B	34A 183B 43A 233B	34A 183B 43A 233B	21A 183B 27A 233B 13A 113B	34A 183B 43A 233B	21A 183B 27A 233B	21A 144B 27A 183B	8A 55B 75F 13A 113B 75F	21A 183B 27A 233B	5A 70B
Löschmittel- einheiten (A / B-Rating)	6 / 15	10 / 12	12 / 15 15 / 15	6 / 15 9 / 15	10 / 12 12 / 15	12 / 15 15 / 15	6 / 15 9 / 15	10 / 12 12 / 15	10 / 12 12 / 15	6 / 12 9 / 15 4 / 6	10 / 12 12 / 15	6 / 12 9 / 15	6 / 9 9 / 12	2 / 3 4 / 6	6 / 12 9 / 15	1 / 4
Löschmittel- menge	6 l	6 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l 6 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	3 l 6 l	6 l 9 l	2 l
Löschmittel	Schaum- konzentrat in Kartusche + Wasser	Hochleistungs- Schaum	Hochleistungs- Schaum	Schaum- konzentrat in Kartusche + Wasser	Hochleistungs- Bio-Schaum	Hochleistungs- Schaum	Schaum- konzentrat in Kartusche + Wasser	Hochleistungs- Bio-Schaum	Hochleistungs- Schaum	Schaum- konzentrat in Kartusche + Wasser	Hochleistungs- Bio-Schaum	Qualitäts- schaum	frostsicherer Schaum	Fettbrand- Flüssig- löschmittel	Qualitäts- schaum	Qualitäts- schaum
Funktionsbereich	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	0° C bis +60° C	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	5° C bis +60° C	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	-20° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	0° C bis +60° C	0° C bis +60° C
Spritzdauer ca.	25 sec.	30 sec.	20 sec. 41 sec.	30 sec. 54 sec.	26 sec. 36 sec.	20 sec. 41 sec.	30 sec. 54 sec.	26 sec. 36 sec.	20 sec. 41 sec.	30 sec. 54 sec. 30 sec.	23 sec. 41 sec.	20 sec. 41 sec.	20 sec. 41 sec.	15 sec. 30 sec.	30 sec. 40 sec.	20 sec.
Spritzweite ca.	5 m	4 m	4 m	5 m	5 m	4 m	5 m	5 m	4 m	5 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Behälter- durchmesser	150 mm	150 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm 150 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	108 mm
H x B x T in mm ca.	630 x 216 x 183	630 x 216 x 183	540 x 280 x 165 575 x 280 x 205	540 x 280 x 165 575 x 280 x 205	540 x 280 x 165 575 x 280 x 205	550 x 280 x 165 585 x 280 x 205	550 x 280 x 165 585 x 280 x 205	550 x 280 x 165 585 x 280 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205 600 x 310 x 165	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	432 x 270 x 160 610 x 270 x 160	557 x 275 x 162 522 x 300 x 202	355 x 150 x 110
Gewicht ca.	11,2 kg	11,7 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,6 kg 14,9 kg	10,9 kg 15,7 kg 10,9 kg	10,6 kg 14,9 kg	10,6 kg 14,9 kg	10,6 kg 14,9 kg	6,8 kg 12,3 kg	10,5 kg 14,6 kg	3,1 kg
Art.-Nr./ 	002981.1897 002981.0000	002971.1958 002971.1957	803781.0000  803791.0000 	803761.0000  803771.0000 	803781.3025 803791.3025	803731.0000 803741.0000	801641.0000  801651.0000 	803731.3017 803741.3017	804111.2875 801761.2875	804121.0000  804131.0000  804121.1721	801511.3017  801521.3017 	803711.1790  801761.1790 	801511.1746  801521.1746 	803651.2961  804111.2961 	803681.1790 801741.1790 	001551.0000
Austausch- fristen	8 Jahre**	6 Jahre	6 Jahre	8 Jahre**	6 Jahre	6 Jahre	8 Jahre**	6 Jahre	6 Jahre	8 Jahre**	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Leistungs- hinweis	* in Kartusche; Wasser separat **bei Erstfüllung Frist 10 Jahre			* in Kartusche; Wasser separat **bei Erstfüllung Frist 10 Jahre	Millieukeur- konform; Bio-Schaum		* in Kartusche; Wasser separat **bei Erstfüllung Frist 10 Jahre	Millieukeur- konform; Bio-Schaum		* in Kartusche; Wasser separat **bei Erstfüllung Frist 10 Jahre, mehrsprachig	Millieukeur- konform; Bio-Schaum, mehrsprachig			mehrsprachig		* mit Mano- meter und Drahtfeder- gestellhalter

Wasser-Feuerlöscher						
STAR-LINE, PRO-LINE, EASY-LINE						
DIN EN 3, GS, CE, MED 						
						
STAR-LINE WH 6 STAR WH 9 STAR	PRO-LINE WH 6 PRO WH 9 PRO	EASY-LINE WH 6 EASY WH 9 EASY	EASY-LINE W 6 EASY W 9 EASY	EASY-LINE WF 6 EASY WF 9 EASY	W 9 DN	
Halbautomatik	Schlagknopf	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	
Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck	
34A 43A	34A 43A	34A 43A	13A 21A	13A 21A	13A	
10 12	10 12	10 12	4 6	4 6	4	
6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	9 l	
Wasser + Zusatz	Wasser + Zusatz	Wasser + Zusatz	Wasser + Netzmittel	Wasser + Frostschutz	Wasser + Netzmittel	
0° C bis +60° C	0° C bis +60° C	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	0° C bis +60° C	
47 sec. 62 sec.	47 sec. 62 sec.	47 sec. 62 sec.	47 sec. 62 sec.	47 sec. 62 sec.	89 sec.	
4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	
150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	190 mm	
540 x 280 x 165 575 x 280 x 205	550 x 280 x 165 585 x 280 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	610 x 310 x 205	
10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,6 kg 14,9 kg	10,2 kg 13,4 kg	10,6 kg 14,9 kg	14,8 kg	
803821.0000 803831.0000 	803801.0000 803811.0000 	801601.1776 801611.1776 	801601.0000 801611.0000 	801621.0000 801631.0000 	001671.0000	
6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	2 Jahre	6 Jahre	2 Jahre	

Pulver-Autofeuerlöscher				
EASY-LINE				
DIN EN 3, GS, CE, MED 				
				
Typ	F 1 GM Exklusiv* F 1 G	F 2 G F 2 GM*	P 1 G P 2 G P 2 GM*	PDE 1 GA PD 2 GAM
Auslösung	Auto- feuerlöscher	Auto- feuerlöscher	Auto- feuerlöscher	Auto- feuerlöscher
Funktionsweise	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck
Rating	8A 34B C	13A 89B C	8A 34B C 13A 89B C 13A 89B C	8A 34B C 13A 70B C
Löschmittel- einheiten (A / B-Rating)	2 / 2	4 / 5	2 / 2 4 / 5 4 / 5	2 / 2 4 / 4
Löschmittel- menge	1 kg	2 kg	1 kg 2 kg 2 kg	1 kg 2 kg
Löschmittel	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver
Funktions- bereich	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C
Spritzdauer ca.	8 sec.	10 sec.	8 sec. 10 sec. 10 sec.	7 sec. 9 sec.
Spritzweite ca.	4 m	4 m	4 m	4 m
Behälter- durchmesser	90 mm	110 mm	90 mm 110 mm 110 mm	90 mm 110 mm
H x B x T in mm ca.	270 x 124 x 95	322 x 145 x 115	270 x 120 x 90 322 x 145 x 113 322 x 145 x 113	280 x 135 x 93 330 x 145 x 113
Gewicht ca.	2,2 kg 1,6 kg	3,4 kg 3,4 kg	1,6 kg 3,4 kg 3,4 kg	1,6 kg 3,4 kg
Art.-Nr./ 	001413.1865 001403.0000	001863.0000  001873.0000 	001433.0000 001463.0000  001473.0000 	001393.0000  001493.0000 
Leistungs- hinweis	* in der Safety- Box, Gerät mit Manometer	* mit Manometer	* mit Manometer	mit Manometer

CO ₂ -Feuerlöscher	
EASY-LINE	
DIN EN 3, GS, CE, MED 	
	
KS 2 SBS KS 5 SE KS 5 AM*	KS 2 ST KS 5 ST
Handhebel	Handhebel
Dauerdruck	Dauerdruck
34B 89B 89B	34B 89B
2 5 5	2 5
2 kg 5 kg 5 kg	2 kg 5 kg
CO ₂	CO ₂
-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C
8,5 sec. 13,5 sec. 13,5 sec.	8,5 sec. 13,5 sec.
3 m 4–5 m 4–5 m	3 m 4–5 m
117 mm 152 mm 152 mm	104 mm 136 mm
513 x 265 x 130 690 x 400 x 170 690 x 400 x 170	590 x 250 x 120 930 x 400 x 150
5,4 kg 12,5 kg 12,5 kg	6,5 kg 14,5 kg
001831.0000  001821.0000  001801.1683	002041.0000  002031.0000  002031.1790* 
Alubehälter; 5 kg mit Metall- spannband, *antimagnetisch	Stahlbehälter * mit Spannband, mehrsprachig